

by anandic<sup>+</sup>

 **WEYER**

Mobiles Wickeln und Untersuchen



## EASY CARE

Flexibler Untersuchungs- und  
Behandlungstisch für den mobilen  
Einsatz

# EASY CARE

Wärme und die damit verbundene Geborgenheit ist ein Grundbedürfnis eines jeden Neugeborenen Kindes. So steigert das Vorwärmen von Liegeflächen und die Warmhaltung während dem Untersuchen oder Wickeln das Wohlbefinden kleiner Patienten. Mit dem mobilen Untersuchungs- und Behandlungstisch Easy Care schaffen wir die dafür notwendigen Bedingungen nicht mehr nur an fest installierten Versorgungsplätzen, sondern innerhalb einer mobilen Einheit. Diese ermöglicht die räumliche Flexibilität in einem anspruchsvollen Pflegealltag.

Die besonders geräumige Liegefläche des Easy Care ermöglicht auch das Wickeln und Untersuchen größerer Babys. Gleichzeitig sorgt die kompakte Bauweise dafür, dass die benötigte Stellfläche optimal genutzt wird. Für noch mehr Flexibilität ist so der Platzbedarf des Easy Care und damit die räumlichen Anforderungen an den Einsatzort minimiert.

Mit seinen erhöhten, gepolsterten Seitenrändern, dem integrierten Infrarot Wärmestrahler und optionalen Stauraummöglichkeiten ist das Easy Care ein geräumiger Wickelplatz für Eltern und eine funktionale Untersuchungseinheit für Ärzte und Pfleger.



## Spürbar angenehme Strahlungswärme

Der im Easy Care fest integrierte Infrarot Wärmestrahler ist mit seiner beeindruckenden Wärmeeffizienz besonders leistungsstark. Das langlebige keramische Heizelement erzeugt angenehme, gleichmäßige Wärme bei geringem Stromverbrauch. Die langwellige Infrarotstrahlung ist nicht sichtbar, wirkt besonders sanft und kann bedarfsorientiert feinstufig in  $\text{mW/cm}^2$  bzw. % eingestellt werden.

Bei einem Einsatz des Easy Care unterstützt der Strahler so das Aufrechterhalten der Körpertemperatur kleiner Patienten. Auch das Aufwärmen der Liegefläche vor der Nutzung ist möglich und macht den Verbleib der Babys auf dem Behandlungstisch besonders angenehm.



## Immer das richtige Licht

Die großflächigen Leuchten des Wärmestrahlers sorgen für optimale Lichtverhältnisse beim Wickeln oder für Untersuchungen. Die Beleuchtungsstärke ist dimmbar und lässt sich individuell in 5 Stufen anpassen. So ist immer das optimale Licht verfügbar, ob Tag oder Nacht und unabhängig von gegebenen Lichtverhältnissen am Einsatzort.

Insbesondere Neugeborene reagieren oft gestresst wenn sie durch plötzlich eingeschaltetes Licht geblendet werden. Deshalb schalten sich die Leuchten des Wärmestrahlers sanft ein und aus. Kleine Patienten bleiben ruhig und fühlen sich geborgen.



## Die wichtigsten Dinge stets zur Hand

Standardmäßig ist das Easy Care mit einer zentralen Schublade unterhalb der Liegefläche ausgestattet. Zusätzlich können zwei weitere Schubladen und/oder Ablagefächer unterhalb der Liegefläche sowie Waschschalen, Desinfektionsmittelpender, Tablare oder Geräteschienen am Holmsystem angebracht werden. Mit Hilfe dieser vielfältigen Stauraummöglichkeiten kann das Easy Care auf unterschiedliche Bedürfnisse der Pflege abgestimmt werden.

## Mobilität für einen flexiblen Einsatz

Das Easy Care ist auf stabilen Doppel-Leichtlaufrollen räumlich flexibel einsetzbar. Eine Rolle ist mit einem Richtungsfeststeller ausgestattet, so lässt sich der Behandlungstisch gut um Einrichtungsgegenstände rangieren.

Zur optimalen Nutzung des Raumes, kann das Easy Care von 3 Seiten bedient werden. Von jeder Seite lassen sich die Schubladen problemlos öffnen und Tablare oder anderes Zubehör erreichen. Für noch mehr Flexibilität ist das Easy Care optional auch mit Softlift-Höhenverstellung erhältlich.

Unabhängig von räumlichen und baulichen Gegebenheiten ist das Easy Care so auch eine mobile Alternative für Stationen und Räume, die keine Installation von Wärmestrahlern oder Aufsatz-Liegeflächen zulassen.



## Bestellinformation



### Alle Easy Care Geräte sind ausgestattet mit:

Wärmestrahler CERAMOTHERM® 3100 an Rohrsystem Ø 27 mm,  
 Liegefläche mit Seitenumrandung an 3 Seiten, gepolstert, 460 x 720 mm,  
 1 Schubfach, beidseitig bogenförmig ausziehbar, 400 x 150 x 160 mm,  
 4 Doppel-Leichtlaufrollen (3 x Totalfeststellung, 1 x Richtungsfeststellung)  
 3 Entnahmesteckdosen 230 V~ für Zubehörgeräte

Gerätevarianten	Bestellnummer
Easy Care, Untersuchungs- und Behandlungstisch, Fahrgestell mit fester Höhe, 950 mm	WY3019
Easy Care, Untersuchungs- und Behandlungstisch, Fahrgestell mit Höhenverstellung, 850 – 1150 mm	WY3020
Zusätzliche Geräteausstattung	
Ablagefach zur Befestigung an Mittelsäule	WY3035
Schubfach, beidseitig bogenförmig ausziehbar, befestigt an Ablagefach WY3035	WY3036
Zusätzliches Fußpedalpaar für Softlift-Höhenverstellung	WY3032
Tablar 590 x 320 mm zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm, mit Geräteschiene	WY3060
Tablar 240 x 300 mm zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm, mit 2 Geräteschienen	WY3061
Geräteschiene 25 x 10 mm zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm	WY3064
Infusionsstativ, höhenverstellbar, zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm	WY2076
Desinfektionsmittelspender, zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm	WY2077
Edelstahlschale Ø 300 mm, zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm	WY2078
Edelstahl-Ablagekorb 300 x 200 x 100 mm, zur Befestigung an Rohr Ø 27 mm	WY2079

# EASY CARE

## Technische Daten

### Leistungs- und Betriebswerte

Betriebsspannung / Netzfrequenz	230 V~ / 50 60 Hz
Leistungsaufnahmen	690 W / 3 A
Gesamtanschlusswert maximal	2300 W / 10 A
Abstand zw. Wärmestrahler und Liegefläche	800 mm
Heizelement	Keramisch, 600 W
Wellenlängenbereich	1500 bis 6800 nm
Einstellbereich Strahlungsintensität	2 – 20 mW/cm <sup>2</sup> , in Schritten von 2 mW/cm <sup>2</sup> bzw. 10%
Sollwertanzeige	2 bis 30 mW/cm <sup>2</sup> bzw. 10 bis 100%
Istwertanzeige	2 bis 30 mW/cm <sup>2</sup> bzw. 10 bis 100%
Restwärmeanzeige	Bis Abkühlung auf 2 mW/cm <sup>2</sup> bzw. 10%, danach automatische Abschaltung
Automatische Intensitätsreduktion	Nach 15 Minuten über 10 mW/cm <sup>2</sup>
Beleuchtung	2 LED-Flächenleuchtstreifen à 5 W
Beleuchtungsstärke	2 x 850 lm
Einstellbar	5 Stufen
Farbtemperatur	4000 K

### Maße und Gewicht

Doppel-Leichtlaufrollen, anti-statisch	4x Ø 125 mm (3 x Totalfeststellung, 1 x Richtungsfeststellung), 4 Abweisrollen Ø 70 mm
Schubfach	400 x 150 x 160 mm, Traglast 6 kg
Liegefläche	460 x 720 mm
Wickelaufgabe	Polyester / PU-Wickelaufgabe 460 x 720 x 30 mm mit Seitenpolster
Rohrrahmen/ Abstand zw. Rohren	Ø 27 mm/ 260 mm
Wärmestrahler	CERAMOTHERM® 3100
Gewicht	56 kg (WY3019); 60,5 kg (WY3020)

### Klassifikation und Normen

Schutzklasse	I
Gerätetyp	B
Schutzgrad gegen Wasser	IPX0
Klassifikation gem. Richtlinie 93/42/EWG	Ila



**ANANDIC MEDICAL SYSTEMS AG**  
 Stadtweg 24, 8245 Feuerthalen

Tel. 0848 800 900  
 info@anandic.com

